

**WIELTON**®



Projekt i wykonanie Piotra Skubka | tel. 502 304 919 | www.piotrskubka.com

**WIELTON**®

WIELTON S.A.  
ul. Baranowskiego 10a, 98-300 Wieluń  
tel.: +48 43 843 45 10, fax: +48 43 843 08 54  
e-mail: info@wielton.com.pl

[www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl)

Wyd. II, data 3.2013r.

**Современный дизайн**  
**Небольшой вес**  
**Оптимальная плотность тента**  
**Высокая прочность**  
**Функциональность**

Шторный полуприцеп





Ящик на огнетушитель.  
Ящик на документы  
Держатель на таможенный трос.

Новый шторный полуприцеп предназначен для удовлетворения самых требовательных клиентов. Самые главные преимущества- это низкий собственный вес, высокая прочность и плотность. Изделие разработано согласно новейших решений для транспорта.



#### ТЕХНИКА:

Конструкция рассчитана и оптимизирована в программе NASTRAN. Определенные элементы проектированы и внедрены в сотрудничестве с ведущими поставщиками отрасли.

#### НЕБОЛЬШОЙ ВЕС:

Рама изготовлена из стали S700. Прокат и лазерная сварка бокового профиля. Вес полуприцепа 6020кг (без запасного колеса).

#### ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ:

Применение лёгких и прочных комплектующих. Повышенная нагрузка на пол 7200 кг на ось вилочной погрузчика. Толщина пола 30 мм.



Инструментальный ящик.



WIELTON



#### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Возможно сдвигать крышу как с задней части вперед, так и спереди назад.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ НА РЫНКЕ  
НОВЫЙ ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

**WIELTON**

Более подробная информация:  
[www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl)

**ПЕТЛИ:**

**ОТБОЙНИКИ  
ТИПА ROLL-STOP**



подшипниковые  
шарниры на спускных  
втулках из пластика

**ЛЕСТНИЦА:**

самоблокирующееся  
крепление лестницы

**ЛЕСТНИЦА:**

раздвижная,  
самоблокирующаяся

**ПЛОТНОСТЬ:**

Совершенствованная  
**ПЛОТНОСТЬ**  
новой шторы

Зоны улучшенной плотности.  
Применение уплотняющих набивок.  
Алюминиевый козырек над  
дверями. Уплотненный тент.  
Уплотненные края.  
Уплотненный пол.




Алюминиевые или деревянные доски комплект 4 x 100мм.



Багор для сдвижения крыши  
установленный на внутренней  
стороне двери.  
Укреплённые, лёгкие двери.


**VDI▼**

Передняя стена 13 500кг



боковые стены 10 800кг

боковые стены 10 800кг



дверь 8 100кг

Максимальная нагрузка  
на грузовое пространство.



**WIELTON**


зона A и D:  
специальные упоры отвечающие  
за укрепление боковой передней и задней  
части

зона B:  
специальная конструкция балки в передней  
части полуприцепа выполнена как закрытый  
профиль, что повышает прочность  
и гарантирует правильное расположение  
нагрузок

зона C:  
специальная конструкция поперечин  
отвечающих за прочность рамы и напольной  
панели




## УПЛОТНЕНИЕ ПОЛА



Повышенная допускаемая  
нагрузка на пол 7200 кг на ось  
вилочного погрузчика. Толщина пола 30 мм.



Применение лёгких и прочных комплектующих.  
Отбойники защищающие дверные замки по всей  
ширине нижней части.  
Более эргономичное размещение замков.



Простая и функциональная расстёжка тента крыши в передней  
части предоставляющая возможность сдвинуть крышу спереди назад.



## СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНЫ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ:

- угловых алюминиевых стоек
- крепкого стального профиля прикреплённого к передней балке,
- защита от коррозии при помощи покрытия KTL + порошковая покраска
- алюминиевого профиля предохраняющего перед повреждением
- панель передней стены специальной конструкции - фанера + ламинат
- стального профиля в верхней части дополнительно укрепляющего стену

Откидная боковая защита.  
Возможность складывать стеллажные доски  
на профиля бокового отбойника.

**WIELTON**

Крыша отодвинута вперед

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМ КРЫШИ

ВЕРСИИ: 2, 4 УРОВНЯ



Механизм гидравлического подъёма крыши



Механизм блокировки центральной стойки после поднятия крыши на требуемый уровень

Стеллаж представляющий возможность установки внутренней высоты в четырёх разных уровнях



Уровни:  
+150 мм  
+100 мм  
+50 мм  
0

## ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С БОРТАМИ

НАТЯЖКА ТЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ПЕТЕЛЬ И ТАМОЖЕННОГО ТРОСА



Открытый борт

НАТЯЖКА ТЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕЩОТКИ



Закрытый борт



ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С БОРТАМИ В ТАМОЖЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ  
СЕРТИФИКАТ TIR



БОРТОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП С ТЕНТОМ  
NS3 SP M2 С ДВЕРЯМИ



NS3 SP С ПОЛУДВЕРЯМИ



СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ПОКРЫШЕК  
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТЕЛЛАЖА



Более подробная информация:  
[www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl)

**WIELTON**®